

F54-2 Led bulkhead noodverlichting



Productomschrijving

Bulkhead led noodverlichting 6.5w opbouw

F54-2 – 6000 kelvin | daglicht | netspanning: 420 lumen | noodstand: 400 lumen

Dit waterdichte (IP65) opbouw noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat kap. Het armatuur is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uren accu. De bulkhead wordt compleet geleverd met wartel en pictogramstickers man pijl links, rechts, boven en onder (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken. De bulkhead kan tevens worden toegepast als portiekverlichting.

- 6.5W Epistar 2835 SMD led chips
- Inclusief 3 pictogrammen
- >50.000 branduren
- IP65 spatwaterdicht
- LiFePo4 accupack
- 5 jaar garantie

Directive (CE) - 2006/95EC

Directive (RoHS) - 2011/65/EU

CE

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

RoHS

EN14372:2004

IEC 62321-2008

Rated voltage: - 220-240V

Rated frequency: - 50/60Hz

Protection Class: - II

Degree protection: - IP