

Koppelen Rook- en Hittemelders series FIT-230(RF) & FITH-230(RF) & FIT-10YRF

Uitgangspunten:

Bedraad koppelbaar

Alleen 230V 

FIT-230 & FIT23010 rookmelders

FITH-230 & FITH-23010 hittemelders

Deze serie is onderling bedraad te koppelen,
dus rook- en hittemelders in 1 bedraad netwerk

Draadloos koppelbaar

230V: 

FIT-230RF & FIT-230RFL rookmelders

FITH-230RF & FITH-230RFL hittemelders

Batterij gevoed:

FIT-10YRF 

Deze serie is onderling draadloos te koppelen, dus
rook- en hittemelders in 1 draadloos netwerk

Let op!

De FIT-10YRF kan alleen draadloos gekoppeld
worden met FIT-230RF & FIT-230RFL rookmelders
vanaf productiedatum 15-03-2021


Kunnen deze netwerken met elkaar verbonden worden?

Ja, zie onderstaande schema.


Het is mogelijk om in een bedraad netwerk 1 melder op te nemen met RF-functie,
dus de draadloos koppelbare variant. Deze zal dan bedraad gekoppeld moeten worden.
Daarna kan deze bedraad gekoppelde melder draadloos gekoppeld worden met een draadloos netwerk.

In schema:


Gekoppeld met draad,
Alleen melders 230V gevoed




Draadloos gekoppeld



Hybride netwerk:
Koppeling bedraad
Alleen melders 230V gevoed



Met draadloos netwerk,
Zowel 230V als batterij gevoed mogelijk



Bij vervanging van een bedraad koppelbare melder door een draadloos koppelbare melder met
RF-functie om een hybride netwerk te maken, zal de gehele melder, dus inclusief de bodemplaat,
vervangen moeten worden omdat de draadloze module ingebouwd is in de bodemplaat.