



Snellaadstation, EVlink Pro DC 180 kW, 2x CCS2, met kabelmanagement

EVD1S180TBB

EAN Code: 3606482215955

Prijs: 59.375,30 EUR

Hoofd

range	EVlink
product name	EVlink Pro DC
product or component type	Snel oplaadstation
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
beschrijving polen	3P + N + E

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink Field Services voor evlink EVlink Evlink belastingbeheersysteem
device application	Elektrische oplader voor voertuigen
montagezone	Vloerstandaard
aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC bij 50...60 Hz, Driefasen + nulleider
ingangsstroom	291...323 A
nominaal outputvermogen	SAE CCS Combo 2: 180 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, DC
outputtype	2 laadkabel of 3,6 m
aantal uitgangen	2
type connector	SAE CCS Combo 2
meegeleverde apparatuur	1 meterdisplay per output cable management system
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter	Klasse 1
Absolute nauwkeurigheidfout van de energiemeter	1% van volledige grootte
type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje NFC
displaytype	LCD-aanraakscherm : 10 inch

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hoofdtaal van de gebruiker (voortdurend in ontwikkeling)	Deens Nederlands Engels Frans Duits Noors Spaans
type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
materiaal	Behuizing: roestvrij staal 304
kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: zwart (Pantone zwart C)
efficiency	94,5 %
steek van 18 mm	0,99
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C (met declassering boven 50 °C)
height	2202 mm
width	1050 mm
depth	982 mm
gewicht product	470 kg (zonder stroommodule) 560 kg (met vermogensmodule)
diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingsservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernetservice	Web browser
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
type communicatienetwerk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriëleomgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK08
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
operating altitude	0...2000 m
relatieve vochtigheid	5...95 %, zonder condensatie
standards	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118 DIN 70121

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	243,800 cm

Package 1 Width	116,000 cm
Package 1 Length	124,400 cm
Package 1 Weight	569,990 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435
REACH-regeling	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Technical Illustration

Dimensions

