



Laadstation Schneider Charge Pro 1P-3P, 1xT2S, 7.4-11-22kW 16-32A met MID

EVB4S22N40M

! Introductie in: 1 April 2025

! Binnenkort beschikbaar

Hoofdkenmerken

gamma	Schneider Charge Pro
productnaam	Schneider Charge Pro
type product of component	Laadstation
beschrijving polen	1P or 3P
montagemodus	Wandmontage Voetstuk
montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld
type installatie	Binnen/buiten
nominale uitvoerstroom	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
type contactdoos	T2S
nummer stekkerbus	1
uitgangstype	Contactdoos T2 met klep voorkant
toegangscontrolesysteem	Vrije toegang Badge MIFARE DESFire EV1 Badge MIFARE DESFire EV2 Badge MIFARE RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV1 RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV2 RFID authenticatiekaart MIFARE
hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

meegeleverde apparatuur	1 DC detectieapparaat (RDC-DD) geïntegreerd 1 MID-meter geïntegreerd 1 Wi-Fi module geïntegreerd 2 Ethernet interface module geïntegreerd 1 iMNx hulpcontact geïntegreerd
beveiligingstype	DC detectieapparaat (RDC-DD) - 6 mA
[Us] nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
aardingssysteem	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
aantal ingangen	1

ingangstype	Extra voor dynamisch energiebeheer NO contact Extra voor dynamisch energiebeheer NC contact French electronic TIC electricity meter voor dynamisch energiebeheer Anti-tripping module voor dynamisch energiebeheer
type bediening	1 wit drukknop
lokale signalering	Bij belasting: LED (blauw) Fout: LED (rood) Beschikbaar: LED (groene) Start: LED (wit) Gereserveerd: LED (oranje)
hoogte	418 mm
breedte	292 mm
diepte	136 mm
nettogewicht	4,3 kg
kleur	Zwart (RAL 9005)
normen	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
productcertificeringen	CE UKCA EV Ready 2.0A
maximale stroom	32 A
type communicatienetwerk	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
communicatiedienst	JSON Smart Charging
MID energy meter	Met
4G modem	Zonder

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
omgevingstemperatuur voor werking	-30...50 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
relatieve luchtvochtigheid	5...95 %
bedrijfshoogte	0...2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	39,500 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	6,880 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	100,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	118,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden