

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modulaire verdeler, PrismaSeT XS, surface, 1 x 13 modules, 1 aardingsblok transparante bruine deur

LVSXM113

### Hoofd

Range	PrismaSeT
Product name	XS
Product or component type	Behuizing
Enclosure type	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

### Complementair

Breedte	Totaal: 302 mm
Hoogte	Totaal: 300 mm
Diepte	Totaal: 145 mm
Inwendige diepte	135 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	13
Aantal horizontale rijen	1
Totaal aantal modules (18 mm)	13
Aantal modules van 9 mm	26
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde apparatuur	1 identificatieplaatje 1 label protector 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 1 DIN rail 1 back plate
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie in W	22 W
[In] rated current	63 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
Kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen

<b>Aantal klemmenblokken</b>	1 aarding met 16 vertrekkers
<b>Vertrekken verdeelklem</b>	8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 6 mm <sup>2</sup> voor aarding
<b>Aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefverbinding (aarding) , 8 x 10...16 mm <sup>2</sup> Schroefverbinding (aarding) , 8 x 6 mm <sup>2</sup>
<b>Locking options description</b>	Optie slot met sleutel
<b>Materiaal kast</b>	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Front plate: technoplastic Deur: technoplastic
<b>Net weight</b>	2,200 kg
<b>Kleur</b>	Behuizing: wit (RAL 9003) Front plate: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
<b>Market segment</b>	Residentieel Kleine gebouwen

## Omgeving

<b>Vuurbestendigheid</b>	Back plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP40 with closed door
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK09 with closed door
<b>Overvoltage category</b>	II
<b>Ambient air temperature for operation</b>	-25...60 °C
<b>Standards</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
<b>Quality labels</b>	IMQ

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	15,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	32,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	35,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,218 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P12
<b>Number of Units in Package 2</b>	36
<b>Package 2 Height</b>	91,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	92,0 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

<b>Duurzaamheids status van het aanbod</b>	Green Premium product
<b>REACH-regelgeving</b>	<a href="#">REACH-verklaring</a>
<b>REACH vrij van SVHC</b>	Ja
<b>EU-richtlijn RoHS</b>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

<b>Vrij van giftige zware metalen</b>	Ja
<b>Kwikvrij</b>	Ja
<b>RoHS-regulering China</b>	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
<b>Informatie over RoHS-vrijstelling</b>	Ja
<b>Milieu Profiel</b>	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
<b>Aanwezigheid van halogeen</b>	Halogeenvrij product

**Aanbevolen vervanging(en)**