

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modulaire verdeler, PrismaSeT XS, surface, 2 x 13 modules, 1 aardingsblok transparante bruine deur

LVSXM213

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Range                     | PrismaSeT            |
| Product name              | XS                   |
| Product or component type | Behuizing            |
| Enclosure type            | Distributiebehuizing |
| Montage behuizing         | Oppervlak            |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Breedte                        | Totaal: 302 mm  |
| Hoogte                         | Totaal: 450 mm  |
| Diepte                         | Totaal: 145 mm  |
| Inwendige diepte               | 135 mm  |
| Aantal modules (18 mm) per rij | 13  |
| Aantal horizontale rijen       | 2   |
| Totaal aantal modules (18 mm)  | 26  |
| Aantal modules van 9 mm        | 52  |
| Elektrische isolatieklasse     | Klasse II   |
| Meegeleverde apparatuur        | 2 identificatieplaatje<br>2 label protector<br>1 klemmenblok<br>1 strip voor blindplaat<br>1 deur<br>2 DIN rail<br>1 back plate |
| Type frontplaat                | Modulair  |
| Deurtype                       | Transparant   |
| Railtype                       | Symmetrisch DIN   |
| Beschrijving montageplaat      | Zonder montageplaat   |
| Vermogensdissipatie in W       | 40 W  |
| [In] rated current             | 63 A  |
| Ui toegekende isolatiespanning | 400 V   |
| Kalbelinvoer                   | Kabel of buis<br>Uitgesneden platen<br>Geleiding<br>Verwijderbare platen  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Aantal klemmenblokken</b>           | 1 aarding met 16 vertrekkers   |
| <b>Vertrekken verdeelklem</b>          | 8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 6 mm <sup>2</sup> voor aarding  |
| <b>Aansluitingen - aansluitklemmen</b> | Schroefverbinding (aarding) , 8 x 10...16 mm <sup>2</sup><br>Schroefverbinding (aarding) , 8 x 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Locking options description</b>     | Optie slot met sleutel   |
| <b>Materiaal kast</b>                  | Achterdeel: technoplastic<br>Behuizing: technoplastic<br>Front plate: technoplastic<br>Deur: technoplastic       |
| <b>Net weight</b>                      | 3,100 kg   |
| <b>Kleur</b>                           | Behuizing: wit (RAL 9003)<br>Front plate: wit (RAL 9003)<br>Deur: gerookt  |
| <b>Market segment</b>                  | Residentieel<br>Kleine gebouwen  |

## Omgeving

|  |  |
|--|--|
| <b>Vuurbestendigheid</b>                     | Back plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11<br>Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11<br>Front plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11<br>Deur: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11 |
| <b>IP beschermingsgraad</b>                  | IP40 with closed door  |
| <b>IK beschermingsgraad</b>                  | IK09 with closed door  |
| <b>Overvoltage category</b>                  | II   |
| <b>Ambient air temperature for operation</b> | -25...60 °C  |
| <b>Standards</b>                             | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3  |
| <b>Quality labels</b>                        | IMQ  |

## Verpakkingseenheid

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 15,5 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 35,5 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 46,0 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 3,31 kg  |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | P12      |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 24       |
| <b>Package 2 Height</b>             | 105,0 cm |
| <b>Package 2 Width</b>              | 80,0 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120,0 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 89,0 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|  |  |
|--|--|
| <b>Duurzaamheids status van het aanbod</b> | Green Premium product  |
| <b>REACH-regelgeving</b>                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>   |
| <b>REACH vrij van SVHC</b>                 | Ja   |
| <b>EU-richtlijn RoHS</b>                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |

|  |  |
|--|--|
| <b>Vrij van giftige zware metalen</b>    | Ja   |
| <b>Kwikvrij</b>                          | Ja   |
| <b>RoHS-regulering China</b>             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| <b>Informatie over RoHS-vrijstelling</b> | Ja   |
| <b>Milieu Profiel</b>                    | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>  |
| <b>Aanwezigheid van halogeen</b>         | Halogeenvrij product   |

**Aanbevolen vervanging(en)**