

Productinformatieblad

Specificaties



Modulaire verdeler, PrismaSeT XS, surface, 3 x 24 modules, 1 aardingsblok transparante deur

LVSXM324

Hoofd

Range	PrismaSeT
Product name	XS
Product or component type	Behuizing
Enclosure type	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementair

Breedte	Totaal: 550 mm
Hoogte	Totaal: 600 mm
Diepte	Totaal: 168 mm
Inwendige diepte	155 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal horizontale rijen	3
Totaal aantal modules (18 mm)	72
Aantal modules van 9 mm	144
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde apparatuur	3 identificatieplaatje 3 label protector 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 3 DIN rail 4 cable fixing hardware 1 back plate
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Verwijderbare delen	DIN rail
Vermogensdissipatie in W	76 W
[In] rated current	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
Kabelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen

	Geleiding Verwijderbare platen
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 24,0 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² voor aarding
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 3,0 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 21,0 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 21,0 x 6 mm ² (rigid or stranded)
Locking options description	Optie slot met sleutel
Materiaal kast	Achterdeel: metaal Behuizing: technoplastic Front plate: technoplastic Deur: glas
Net weight	14,560 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Front plate: wit (RAL 9003) Deur: kleurloos
Market segment	Residentieel Kleine gebouwen
Targeted country	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 with closed door
IK beschermingsgraad	IK09 with closed door
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,5 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	69,0 cm
Package 1 Weight	13,114 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	124,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	75,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Afmetingen



Aanbevolen vervanging(en)