

Productinformatieblad

Specificaties



Modulaire verdeler, PrismaSeT XS, surface, 4 x 13 modules, 1 aardingsblok transparante bruine deur

LVSXM413

Hoofd

Range	PrismaSeT
Product name	XS
Product or component type	Behuizing
Enclosure type	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementair

Breedte	Totaal: 302 mm
Hoogte	Totaal: 750 mm
Diepte	Totaal: 145 mm
Inwendige diepte	135 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	13
Aantal horizontale rijen	4
Totaal aantal modules (18 mm)	52
Aantal modules van 9 mm	104
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Meegeleverde apparatuur	4 identificatieplaatje 4 label protector 1 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur 4 DIN rail 1 back plate
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie in W	53 W
[In] rated current	90 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
Kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen

Aantal klemmenblokken	1 aarding met 32 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	4 x (4 x 16 mm ² + 4 x 6 mm ²) voor aarding
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 16 x 10...16 mm ² Schroefverbinding (aarding) , 16 x 6 mm ²
Locking options description	Optie slot met sleutel
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Front plate: technoplastic Deur: technoplastic
Net weight	4,850 kg
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Front plate: wit (RAL 9003) Deur: gerookt
Market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

Vuurbestendigheid	Back plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C conform aan IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform aan IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP40 with closed door
IK beschermingsgraad	IK09 with closed door
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	75,5 cm
Package 1 Weight	5,65 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Aanbevolen vervanging(en)