

# Productinformatieblad

Specificaties



## PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=60A/ Isec=5A

METSECT5CC006

EAN Code : 3606480618710

### Hoofd

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Range                     | PowerLogic                                |
| Product name              | CT  |
| Product or component type | Stroomtransformator                       |
| Secundaire stroom         | 5 A                                       |
| Nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 1 bij 1,25 VA<br>Klasse 3 bij 2 VA |
| In nominale stroom        | 60 A                                      |

### Complementair

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type stroomtransformator                           | Tropenvast voor kabel         |
| Ratio stroomtransformator                          | 60/5                          |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 3,6 kA                        |
| Dynamische weerstandstroom                         | 2.5 Ith                       |
| Maximum safety factor                              | 5                             |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V AC 50/60 Hz           |
| Ui nominale isolatiespanning                       | 3 kV                          |
| Mounting mode                                      | Clip-on<br>Met schroeven      |
| Mounting support                                   | Montageplaat<br>DIN-rail      |
| Breedte  | Buiten: 44 mm                 |
| Hoogte   | Buiten: 65 mm                 |
| Diepte   | Frame: 30 mm<br>Totaal: 37 mm |
| Diameter   | 21 mm                         |
| Net weight   | 0,19 kg                       |
| Uimp nom. schokgolfsparing                         | 3 kV                          |
| Elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                      |
| Buitendiameter kabel                               | 21 mm                         |
| Dichting   | Met                           |

\* De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Standards                             | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Product certifications                | CE                      |
| IP beschermingsgraad                  | IP20                    |
| Relative humidity                     | 0...95 %                |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C             |

## Verpakkingseenheid

|   |          |
|---|----------|
| Type verpakking 1                       | PCE      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 | 1        |
| Gewicht verpakking 1                    | 198,0 g  |
| Hoogte verpakking 1                     | 5,5 cm   |
| Breedte verpakking 1                    | 5,5 cm   |
| Lengte verpakking 1                     | 8,2 cm   |
| Type verpakking 2                       | S02      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 50       |
| Gewicht verpakking 2                    | 10,07 kg |
| Hoogte verpakking 2                     | 15 cm    |
| Breedte verpakking 2                    | 30 cm    |
| Lengte verpakking 2                     | 40 cm    |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EU-richtlijn RoHS     | Voldoet<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>   |
| RoHS-regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu Profiel        | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>   |
| Circulair Profiel     | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |