

Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=75A/ Isec=5A

METSECT5CC008

EAN Code : 3303431123421

Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 bij 1,5 VA Klasse 3 bij 2,5 VA
In nominale stroom	75 A

Complementair

Type stroomtransformator	Tropenvast voor kabel
Ratio stroomtransformator	75/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	4,5 kA
Dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
Ui nominale isolatiespanning	3 kV
Mounting mode	Clip-on Met schroeven
Mounting support	DIN-rail Montageplaat
Breedte	Buiten: 44 mm
Hoogte	Buiten: 65 mm
Diepte	Frame: 30 mm Totaal: 37 mm
Diameter	21 mm
Net weight	0,19 kg
Uimp nom. schokgolfsparing	3 kV
Elektrische isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter kabel	21 mm
Dichting	Met

* De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

Standards	IEC 61869-2 VDE 0414
Product certifications	CE EAC
IP beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	0...95 %
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	194,0 g
Hoogte verpakking 1	5,5 cm
Breedte verpakking 1	5,5 cm
Lengte verpakking 1	8,2 cm
Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	50
Gewicht verpakking 2	9,838 kg
Hoogte verpakking 2	15 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.