

21154306



Strong points

- Veilige werking
- Geschikt voor alle soorten omgevingen
- Gemakkelijke installatie
- Range

General characteristics

- Van 20 tot 125 A.
- 3, 4, 6, 8 polen.
- Geel/rode of grijs/blauwe versie.
- Drievoudige vergrendeling in positie OFF (UIT).
- Polycarbonaat behuizing.
- Opschroefbare voorkant.
- Beschermingsgraad: IP65.
- Uitduwplaten voor kabelbussen aan bovenkant, onderkant en zijkanten.
- Schakelcentresysteem om gemakkelijk te sluiten.
- Deurvergrendeling als schakelaar AAN is.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

Gesloten lastscheidingsschakelaars garanderen de onderbreking onder belasting en het leggen van circuits en veilige isolatie van alle elektrische laagspanningscircuits door beveiliging te voorzien tegen contact met spanningvoerende delen en omgevingselementen, zoals stof, water en ander gevaar.

Ze maken het uitschakelen en het vergrendelen van de voeding mogelijk, zo dicht mogelijk bij de uitrusting.

Classificatie

UNSPSC	39122205
ETIM-klasse	EC000216
IGCC	5176

ETIM - Elektrische kenmerken

Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V]	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) [V]	400..690
Nom. continuustroom Iu [A]	63
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V [A]	44
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V [A]	63
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V [kW]	63
Toegelaten korte-duur stroom Icw [kA]	1.26
Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW]	22
Schakelvermogen bij 400 V [kW]	22
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA]	8
Aantal polen	4

ETIM - Mechanische kenmerken

Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Kleur bedieningselement	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

ETIM - Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Aantal schakelaars	1
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiaandrijving deurkoppeling
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefverbinding

Handel

Validity starting date prod	2017-01-16
-----------------------------	------------

Code levenscyclus aanbieden	40
Land van oorsprong	DE
Logistiek	
GTIN/EAN	3596033000638
Douanenummer	8537109899
Prijs eenheid	PC
Gewicht van verpakkingseenheid [kg]	0.55
Lengte van verpakkingseenheid [m]	0.155
Breedte van verpakkingseenheid [m]	0.15
Diepte van verpakkingseenheid [m]	0.2
Normen	
Conform de normen	IEC
Technische kenmerken	
Lengte van producteenheid [mm]	200
Breedte van producteenheid [mm]	146
Diepte van producteenheid [mm]	150
Gewicht [kg]	0.55
Regeloperator	Grey / blue handle
Aantal polen	4
Nominale stroom [A]	63
Type	Rotary
Framegrootte	2