

48503057



Strong points

- Ethernetcommunicatie met ingebouwde webserver
- MID-certificering
- Multi-tarief
- Volledig ecosysteem voor eenvoudige integratie

General characteristics

- Meetnauwkeurigheid: 1%.
- Weergegeven op scherm met achtergrondverlichting.
- Meervoudige meetwaarden beschikbaar op het display.

Compliance with standards

- IEC 62053-21 klasse 1
- IEC 62053-23 klasse 2
- IEC 62053-31
- IEC 62052-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3

Link to the reference

COUNTIS E is een serie modulaire elektrische energiemeters die een overzicht geven van de verbruikte en geproduceerde energie. Tevens geeft het informatie over het vermogen en andere metingen direct op het lcd-scherm met achtergrondverlichting weer.

COUNTIS E-meters hebben eigen ethernetcommunicatiemogelijkheden en zijn volledig geïntegreerd in het SOCOMEC-monitoringecosysteem, waaronder Webview, schermen, gateways en configuratiesoftware.

Classificatie

UNSPSC	41113708
ETIM-klasse	EC001506
IGCC	6341

ETIM - Elektrische kenmerken

Nom. stroom (In) [A]	5
Max. stroom (Imax) [A]	12000
Nom. spanning (Un) N-L [V]	184..276
Nom. spanning (Un) L-L [V]	320..480
Frequentie [Hz]	50..60
Nauwkeurigheidsklasse	B
Pooltype	Drie geleider/vier geleider
Energiesoort	Effectief vermogen en blind vermogen
Geschikt voor	Aankoop/levering
Tariefuitvoering	multitarief
Tariefsturing	Extern
Meettype belastingscurve	Nee
Geijkt	Ja
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulstype	S0
Impulssnelheid [Imp/kWh (kvarh)]	10..10

ETIM - Mechanische kenmerken

Terugloopblokkering	Nee
Montagewijze	DRA (DIN-railadapter)
Breedte in module-eenheden	4
Met vergrendelcode	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP51

ETIM - Technische kenmerken

Type meter	Elektronisch
Uitvoering	Meettransformator
Goedkeuring	Richtlijn meetinstrumenten
Type indicatie	Digitaal
Uitvoering van de interface	Overig
EDL40-signatuur	Nee

Handel

Validity starting date prod	2019-04-01
Code levenscyclus aanbieden	40
Land van oorsprong	IT

Logistiek

GTIN/EAN	3596033015908
Douanenummer	9028301900

Prijs eenheid	PC
Gewicht van verpakkingseenheid [kg]	0.44
Lengte van verpakkingseenheid [m]	0.12
Breedte van verpakkingseenheid [m]	0.1
Diepte van verpakkingseenheid [m]	0.095
Normen	
Conform de normen	IEC
Technische kenmerken	
Toepassing	Metering
Communicatiepoorten	Ethernet
Model	E48
Type	3PH CT/5A, MID